

ネットワークビューワHD	ICV-900		ICV-1600	NVD-2000	RMC-IP09	RMC-2000	AMV-400	ASC-100	ASD-124	製品一覧		2018.06.21
	入力数	RJ-45×1(カメラ9台)	RJ-45×1(カメラ256台)	RJ-45(PoE)×1(カメラ256台)	ネットワークビューワ用リモコン 対象:ICV-900,NVD-2000 RJ-45(PoE)入出力 対象機器32台までを登録してスレープNo. で接続する画面表示切換え メニュー設定 選択したカメラのPTZ制御 RMC-IP16 対象:ICV-1600,他2機種	ネットワークビューワ用リモコン 対象:ICV-900,他2機種 ジョイスティックによるカメラ選択,PTZ制御 対象機器32台までを登録してスレープNo. で接続する画面表示切換え メニュー設定	アナログHD×4入力 DVI-D  4入力マルチビューワ 2分割/4分割画面/自動日時表示 タイトル10文字 RS-232C/RS-485制御可	アナログHD×1入力 アナログHD×2分配, DVI-D, NTSC  映像コンバーター アナログHD1入力をDVI-D, NTSCに変換 同フォーマットの2分配あり	アナログHD×4入力  映像分配機 4入力 各3分配	入力数	※本カタログの掲載製品は、改良その他の理由によりお断りなしに仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 A 専用アプリケーション付(ダウンロード) R 専用リモートコントローラー有(別売品) T D-subコネクタ／端子台変換器対応(別売品)  株式会社 アルテックス www.n-artics.co.jp	
HD-SDIシリーズ	SMV-401		SMV-900	SMV-1600	NSV-800	STG-101	SSD-104	SSD-208	SSD-124	SNC-400	NSC-200	
	入力数	HD-SDI×4入力	HD-SDI×9入力	HD-SDI×16入力	HD-SDI×4, NTSC×4	HD-SDI×1入力	SDI×1入力	SDI×2入力	SDI×4入力	SDI×4入力	NTSC×2入力	入力数
ビューワ 高解像度	出力	HD-SDI, DVI-D	HD-SDI×2, DVI-D	HD-SDI×3, DVI-D	HD-SDI×2, DVI-D	HD-SDI	SDI×4分配	SDI×2×各4分配	SDI×4×各2分配	NTSC×4	HD-SDI×2	出力
	 4入力 2分割/4分割画面/ 自動切換え 日時表示 タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485制御可	9入力 4分割/6分割/9分割画面/ 自動切換え HD-SDI 2出力(メイン,スポット) DVI出力(メイン) 日時表示 タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	16入力 4分割/6分割/9分割/ 13分割/16分割画面/ 自動切換え HD-SDI 3出力(メイン2,16分割固定1) DVI出力(メイン) 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485制御可	HD-SDI, NTSC映像信号を分割画面に同時表示 4分割/6分割/9分割画面/ 自動切換え 日時表示 タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台)	 タイトル ジェネレータ 文字サイズ4種類 タイトル10行固定表示 1行水平スクロール移動 280文字×512ページ	 映像分配機 1入力4分配 3G-SDI HD-SDI SD-SDI	映像分配機 2入力各4分配 3G-SDI HD-SDI SD-SDI	映像分配機 4入力各2分配 3G-SDI HD-SDI SD-SDI SSD-122 2入力各2分配	 SDI to NTSCコンバーター 4入力 ループスルー付 アスペクト比選択 16:9/4:3	 NTSC to HD-SDIコンバーター 2入力 ループスルー付 アスペクト比選択 16:9/4:3		
ビューワ	DMV-40H		DMV-900H	DMV-1200H	DMV-160H	DMV-40D						
	入力数	NTSC×4入力	NTSC×4入力	NTSC×6入力 予備2	NTSC×9入力	NTSC×12入力	NTSC×16入力	NTSC×4入力	NTSC×4入力	NTSC×16入力	DVI-D×4入力	入力数
高解像度	出力	HD-SDI, DVI-D	D4専用, アナログRGB	D4専用, アナログRGB	DVI-D	D4専用, アナログRGB	DVI-I, NTSC	DVI-D	DVI-I, NTSC	DVI-I, NTSC	DVI-D	出力
	4入力 ループスルー付 4分割/2分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	4入力 ループスルー付 2分割/3分割/4分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	6入力 ループスルー付 4分割/6分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	9入力 ループスルー付 4分割/6分割/9分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル8文字 文字サイズ3種類 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485	12入力 ループスルー付 4分割/6分割/9分割/12分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル6文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	16入力 ループスルー付 4分割/6分割/9分割/12分割/16分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485/LAN						
ビューワ NTSC	DSP-104		DMV-442	DMV-800	DMV-900	DMV-1600	RMCシリーズ					
	入力数	NTSC×2入力	NTSC×4入力	NTSC×8入力	NTSC×9入力	NTSC×16入力	DMV用リモコン (機種別専用) フロント ボタンと同じ操作 メニュー設定可 RS-232C/RS-485 による接続					
高解像度	出力	NTSC×2	NTSC×2	NTSC×3	NTSC×2	NTSC×2						
	 2入力 ループスルー付 左右/上下2分割画面 2分割時表示エリア移動 境界位置移動 フリーズ(フレーム/フィールド) リモート入力/アラーム入出力(端子台)	 4入力 ループスルー付 2出力(メイン,分割専用) 4分割/2分割画面(圧縮映像) 自動切換え タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	 8入力 ループスルー付 3出力(メイン1,スポット2) 4分割/6分割/9分割画面 自動切換え タイトル10文字 リモート入力/アラーム入出力(端子台) RS-232C/RS-485制御可	9入力 ループスルー付 2出力(メイン,スポット) 4分割/9分割画面 自動切換 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485制御可	16入力 ループスルー付 2出力(メイン,スポット) 4分割/9分割/12分割/16分割画面 自動切換え 日時表示 タイトル8文字 リモート入力/アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485制御可		 マークの機器に対応					
マルチタスクスイッチャ	MSW-2808A		MSW-2412A	MSW-3216B	MSW-4816B	MSW-6416B	MSW-3232A	MSW-6432A	RMC-12			
	入力数	NTSC×28入力	NTSC×24入力	NTSC×32入力	NTSC×48入力	NTSC×64入力	NTSC×32入力	NTSC×64入力	MSW用リモコン (機種共通) スレープアドレス,入力, 出力の設定 自動切換え,出力パターンの設定 メニュー設定可 RS-232C/RS-485 による接続			
高解像度	出力	NTSC×8	NTSC×12	NTSC×16	NTSC×16	NTSC×16	NTSC×32	NTSC×32				
	入出力割り当て 自動切換え 日時表示 タイトル14文字 アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485制御可	MSW-2808Aより改造	入出力割り当て 自動切換え 日時表示	MSW-3216Bより改造 文字サイズ3種類 タイトル14/21/28文字 外字 アラーム入出力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485/LAN 制御可	MSW-3216Bより改造	入出力割り当て 自動切換え 日時表示	MSW-3232Aより改造 文字サイズ3種類 タイトル14/21/28文字 外字 RS-232C/RS-485/ LAN制御可		 マークの機器に対応			
タイトルジェネレータ	ISH-112		ISH-113	ISH-114	ISH-112P	KBX-240	KBR-2040	KBR-2041				
	入力数	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×2入力	NTSC×2入力×10	NTSC×2入力×10				
高解像度	出力	NTSC×2	NTSC×2	NTSC×2	NTSC×2	NTSC×2×2出力	NTSC各2出力	NTSC各2出力				
	 1入力 ループスルー付 日時表示 文字サイズ3種類 14/21/28文字 タイトル2行または1行の固定/点滅表示 プリセット28文字×256ページ 外字 文字色/縁取り色:8色および透明 リモート入力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485/LAN制御可	ISH-112より改造 14/21/28文字 8行 固定/点滅 プリセット28文字×8行×64ページ 外字 各行センタリング可	ISH-112より改造 112/168/224文字 1行 右から左スクロール移動 プリセット224文字×64ページ 外字 上部/下部 速度変更可	PS-Data対応 タイトル2行または1行の固定/点滅表示 14/21/28文字 プリセット28文字×8行×64ページ 外字 文字輝度レベル2段階	2入力 ループスルー付 各2出力 画面上部,下部に タイトル固定表示 14文字表示可 46×46ドット リモート入力(D-subコネクタ) RS-232C/RS-485/ LAN制御可	KBX-240のボードを複数収納 14文字表示可 46×46ドット ボードの収納数を10枚まで自由に選択 各ボードはスレープ アドレスにより設定 KBR-2040:10枚 20入力 各2出力 KBR-1040: 5枚 10入力 各2出力	 KBX-241の ボードを複数収納 21文字表示可 30×30ドット KBR-2041:10枚 20入力 各2出力 KBR-1041: 5枚 10入力 各2出力					
周辺機器	PRD-101		CAB-101	VSC-110	STR-485	CON-717A	RMC-WB1	ラックマウントキット		DTCシリーズ		
	入力数	NTSC×4入力	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×1入力	NTSC×2入力					
高解像度	出力	NTSC×4×各3分配	NTSC×4	NTSC×2								
	 映像分配機 4入力 各3分配 設定スイッチにより分配可変	ケーブル補償機 1入力 ループスルー付 映像補償4出力 7C2Vケーブル2000mまで 5C2Vケーブル1500mまで 3C2Vケーブル1000mまで 減衰補償用ボリューム	映像信号補正機 1入力 ループスルー付 映像補正2出力 5C2Vケーブル450mまで フリーズ(フレーム/フィールド) リモート入力(D-subコネクタ)	RS-485信号スター分配機 1入力:8出力(双方向) RS-232C/RS-485変換 ケーブル長1.2kmまで	RS-232C/RS-485変換機	 160幅用 リモコン用壁掛けブラケット RMC-WB2: 240幅用	 ハーフ筐体1台用 19インチ ラック EIA/JIS	 ハーフ筐体2台連結用	 フル筐体1台用 高さ:1U/2U/3U	 D-subコネクタ/プッシュ式端子台変換器 D-sub25ピン・オス D-sub15ピン・オス D-sub9ピン・オス D-sub9ピン・メス	マークの機器に対応	