



STG-100 HD-SDI タイトル ジェネレータ 仕様書

1.機能・定格

■カメラ映像入力 1系統(スルー出力付) BNC端子 0.8Vp-p 75Ω 終端 不平衡 HD-SDI方式準拠 1920×1080i/50 1920×1080p/25 1920×1080i/59.94 1920×1080p/29.97 1920×1080i/60 1920×1080p/30 1920×1080sF/25 1280×720p/50 1920×1080sF/29.97 1280×720p/59.94 1920×1080sF/30 1280×720p/60	■ビデオ ロス ビデオ ロス時の画面色 黒/青 ■RS-232C端子 D-Sub9ピン(オス) RXD,TXD,COMMON ■RS-485コネクタ モジュラ ジャック(RJ-11)×2 (Half Duplex) ■シリアル通信設定 RS-232C,RS-485共通 メニューより設定 ●データレート 2400/4800/9600/19200/38400(bps) ●パリティ ODD/EVEN/NONE ●ストップ ビット 1または2 ●データ長 7または8 ■RS-485通信の設定 スレーブ アドレス 00~31 メニューより設定 ■イーサネット設定 RJ-45コネクタ×1 10/100BASE ●IPアドレス 本体のIPアドレス ●ゲートウェイ 本体のデフォルト ゲートウェイ アドレス ●アクティブ 通信先のIPアドレス ●サブネット マスク クラス“C”にて使用 ●ポート番号 通信先と共通の番号 ●接続要求 クライアント/サーバーの設定 ●通信障害回避 接続の自動解除機能 ON/OFF ●タイムアウト 自動継続時間 10/20/30/40/50/60(分) ■フロントボタン操作 自動切換え,タイトル非表示,ページ変更, 文字サイズ変更,上下位置微調整,30秒補正, 表示タイトルをロックし,ボタン操作を禁止する ■専用ソフト STG100_F.exe STG100_S.exe ※項目3参照 ●動作環境 Microsoft® WindowsXP日本語版, Windows Vista日本語版,Windows 7日本語版 本体のメニュー項目と重複する 専用ソフトのみの設定項目 タイトル文字入力, タイトル表示/非表示, 外字編集・登録・挿入, 各設定のファイル新規保存,開く,上書き ■映像入力性能 HD-SDI 1.485GHz 1.485/1.001GHz ■映像出力性能 HD-SDI 1.485GHz 映像入力を自動判別 ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約12W ■使用温湿度 0~40℃ RH10~90% (ただし結露なきこと) ■保存温度 -10~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目4参照 (ゴム足,突起部は除く) 約1.6kg ■質量 約1.6kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●ボタン グレイ(日塗工:AN-60相当)(マンセル:N6相当) ●前面文字 ダークグレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) ●背面文字 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA) 1台/2台連結 RS-232C/RS-485変換機
■モニター映像出力 1系統 BNC端子 0.8Vp-p 75Ω 終端 不平衡 HD-SDI方式準拠 映像入力を自動判別	
■タイトル設定 ●表示形式 10行固定/1行水平スクロール移動(左→右) ●文字サイズ 46×46(大)/30×30(中)/22×22(小) ドット ページ,行ごとに設定 ●文字色/縁取り色 文字色/縁取り色/帯色 8色および透明 ページ,行ごとに設定 ●10行固定時 ・点滅 固定表示/点滅表示 行ごと ・自動切換え ページ自動切換え 00~99(秒) ページごと ・タイトル入力 28文字×10行×512ページ 専用ソフトにて ・表示文字数 20文字(大)/28文字(中)/28文字(小) ・行間 64段階 行ごと ●1行スクロール時 ・点滅 固定表示/点滅表示 ページごと ・自動切換え ページ自動切換え LIVE/SKIP ページごと ・タイトル入力 280文字×512ページ 専用ソフトにて入力 ・表示文字数 200文字(大)/280文字(中)/280文字(小) ・スクロール速度 4段階 ページごと ・表示位置 上部/下部 ・位置微調整 15段階 上部/下部ごと ●使用文字 JIS第一,第二,拡張文字 7,324文字使用可 ゴシック体類似 全角のみ ●倍角 92×92(大)/60×60(中)/44×44(小) ドット ●文字輝度レベル 4段階 WHITE/BLACKごと ページごと ●日時表示 西暦4桁年月日時分秒 30秒補正 非表示可 ●スケジュール 設定日時に設定ページを表示する 31日×24パターン ●電源投入時 ページ固定/自動切換え ●外字編集・登録 70文字(大)/160文字(中)/256文字(小) 標準文字の読み込み可 専用ソフトにて編集 本体保存,パソコンにファイル保存 ページ,位置,サイズを指定し文字ずつ挿入 専用ソフトにて挿入黒画面/青画面 ●外字挿入 ■アラーム/リモート D-Sub15ピン(メス) アラーム/リモートを選択 1~8ピンにページ割付け,信号入力により指定 ページを表示する 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル) バイナリー/ビット/オペレーション モード ページ指定表示,自動切換え,30秒補正, 文字色,縁取り色指定,ライン指定 無電圧メイク接点(TTLレベル) ●リモート	

2.システム例 画面表示例



10行固定表示例



1行水平スクロール移動表示例

株式会社 アルテックス	型番	日付	ページ
	STG-100	2012/12/04	1/2

