

RMC-160H リモート コントローラー 仕様書

株式会社 アルテックス

2016.12.07 現在

1.概 要

本機は、16 チャンネル マルチビューワ DMV-160H 専用のリモート コントローラーです。
単画面や分割画面、自動切換えの表示をすることができます。またメニュー操作もできます。

2.特 長

- マルチ ビューワ本体のフロント ボタンと同じ操作方法なので簡単です。
- チャンネル表示用LEDが点灯しますので、マルチ ビューワ本体が離れた所にあっても動作を確認できます。
- ボタン操作時は音が鳴りますので、ボタン操作の確認ができます。
- RS-232CまたはRS-485によりマルチ ビューワと接続し、信号を送信して制御できます。
- RS-485 使用時は、最長で 1.2km のケーブルを介して制御できます。
- RS-485 使用時は、最大 32 台のマルチ ビューワを制御できます。
- RS-485 使用時は、最大 32 台のリモコンを接続して制御できます。
- ディップ スイッチによりスレーブ(号機)番号や制御方法選択(RS-232C/RS-485)が設定できます。

3.構 成

- 本体(RMC-160H).....1
- 取扱説明書.....1
- 壁掛けブラケット(RMC-WB1).....別売品


4.仕様

No.	項 目	仕 様	備 考
1	通信方式	RS-232C準拠(RXD,TXD,COMMON) RS-485準拠(Half Duplex)	
2	インターフェース	RS-232C : D-Sub9ピン,オス RS-485 : RJ-11コネクタ×2 6極4芯	通信速度 : 9600bps固定 データ長 : 8bit パリティ : EVEN
3	通信設定	RS-232C/RS-485 ディップスイッチ	
4	号機設定	SLAVE No.ボリューム×2	2桁設定 31号機まで
5	接続機器	DMV-160H専用	

5.定格

No.	項 目	仕 様	備 考
1	外形寸法	160(W)×160(D)×50(H) (mm)	D# M2110401 ゴム足,突起部は除く
2	筐体色	A22-85B 相当(日塗工) 2.5Y8.5/1 相当(マンセル)	(底面,後面を除く)アイボリー
3	筐体文字色(上面)	AN-40 相当(日塗工) N4 相当(マンセル)	ダーク グレイ
4	筐体文字色(背面)	AN-10 相当(日塗工) N1 相当(マンセル)	黒
5	質量	約0.5kg	
6	電源スイッチ	ロッカー スイッチ	背面
7	アース端子	1 端子	取付部 4φ 以上
8	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0～40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20～90%	但し、結露無きこと
	③保存温湿度	-20～60℃ RH70%以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし、 結露無きこと
9	定格		
	①電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
	②消費電力	約3.0W	

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由により、お断りなく変更する場合がございます。



出図
2013.03.06
株式会社アルテックス
技術部

金属プレス加工品普通寸法公差				△6				DES' D	CH' D	APP' D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT
打抜き普通寸法許容差	B 値	曲げ及び絞り普通寸法許容差	B 値	△5				木 本	座 間	永 田	1 / 1	TITLE	
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	△4				2011.01.14	2011.01.14	2011.01.14		RMC-160H 外觀図	
6 を超え 30 "	±0.2	6 を超え 30 "	±0.5	△3								DRAW. No.	M21110401
30 " 120 "	±0.3	30 " 120 "	±0.8	△2				株式会社アルテックス					
120 " 400 "	±0.5	120 " 400 "	±1.2	△1				Artics Co.,Ltd CAD Dept					
400 " 1000 "	±0.8	400 " 1000 "	±2	MARK	REVISIONS	DATE	CH' D						