

SSD-124 SDI映像分配機 仕様書

株式会社 アルテックス
2016.02.10 現在

1.概 要

SSD-124はSDIカメラを4台接続できます。

カメラ1入力を2分配する回路を4系統(A,B,C,D)備えています。

2.特 長

- 3G-SDI,HD-SDI,SD-SDIのSDI信号に対応します。
- 幅210mm,奥行140mm,高さ44mmの省スペース設計です。
- 19インチ ラック マウントが可能です。(取付金具は別売品)

3.構 成

- 本体(SSD-124).....1
- 取扱説明書.....1


4.仕 様

No.	項 目	仕 様	備 考
1	映像入力	SDI 方式 BNC 端子 1 入力×4 0.8Vp-p 75Ω 3G-SDI (2.970 GHz , 2.970/1.001GHz) HD-SDI (1.485 GHz , 1.485/1.001GHz) SD-SDI (270 MHz)	SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M
2	映像出力	SDI 方式 BNC 端子 2 出力×4 0.8Vp-p 75Ω 出力映像方式は入力映像方式に準ずる	イコライザ・リクロック機能を搭載しています。

5.定 格

No.	項 目	規 格	備 考
1	外形寸法	210(W)×140(D)×44(H) (mm)	D# M3140501 (ゴム足,突起部除く)
2	質量	約 1.1kg	
3	筐体色	A22-85B 相当(日塗工) 2.5Y8.5/1 相当(マンセル)	アイボリィ(底面,背面を除く)
4	前面部 文字色	AN-40 相当(日塗工) N-4 相当(マンセル)	ダーク グレイ
5	背面部 文字色	AN-10 相当(日塗工) N1 相当(マンセル)	黒
6	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0～40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20～90%	但し、結露無きこと
	③保存温湿度	-20～60℃ RH70%以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし、結露無きこと
7	電源	AC100V±10% 50/60Hz	
8	消費電力	約 4.5W	
9	アース端子	1	取り付け部 4Φ
10	電源スイッチ	1	ロッカースイッチ(緑 LED)
11	電源ケーブル	1 入力(AC100V)	約 1.8(m)

本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由により、お断りなく変更する場合がございます。



金属プレス加工品普通寸法公差						DES'D	CH'D	APP'D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT
打抜きの普通寸法許容差	B 級	曲げ及び絞りの普通寸法許容差	B 級	△6							
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	△5							
6 を超え 30 "	±0.2	6 を超え 30 "	±0.5	△4							
30 " 120 "	±0.3	30 " 120 "	±0.8	△3							
120 " 400 "	±0.5	120 " 400 "	±1.2	△2							
400 " 1000 "	±0.8	400 " 1000 "	±2	△1							
				MARK	REVISIONS	DATE	CH'D	株式会社アルテックス Artics Co.,Ltd CAD Dept			
										DRAW. NO.	M 3 1 4 0 5 0 1